

Паспорт изделия

Изготовитель продукции:	ООО "ФАХМАНН РУССЛАНД"
Наименование продукции:	Хомут спринклерный
Марка стали:	Ст3
Применение:	Применяется для фиксации труб системы пожаротушения

Технические характеристики:	Показатель	
Тип покрытия	Цинкование методом Сендзимира	
Толщина покрытия	мкм	10-20 мкм

*Справочные размеры

арт.	Наименование	Толщина полосы, мм	Ширина полосы, мм	Макс рекомендуемая статическая нагрузка, кН
11.304	Хомут спринклерный с гайкой - D20-24 мм (1/2") - M10	2	9	2
11.305	Хомут спринклерный с гайкой - D25-29 мм (3/4") - M10	2	9	2
11.306	Хомут спринклерный с гайкой - D32-37 мм (1") - M10	2	9	2
11.307	Хомут спринклерный с гайкой - D40-46 мм (5/4") - M10	2	9	2
11.308	Хомут спринклерный с гайкой - D47-53 мм (6/4") - M10	2	9	2
11.309	Хомут спринклерный с гайкой - D58-62 мм (2") - M10	2	9	2
11.310	Хомут спринклерный с гайкой - D75-80 мм (2 1/2") - M10	3	10	4,5
11.317	Хомут спринклерный с гайкой - D75-80 мм (2 1/2") - M12	3	10	4,5
11.311	Хомут спринклерный с гайкой - D87-93 мм (3") - M10	3	10	4,5
11.318	Хомут спринклерный с гайкой - D87-93 мм (3") - M12	3	10	4,5
11.312	Хомут спринклерный с гайкой - D105-115 мм (4") - M10	3	10	4,5
11.319	Хомут спринклерный с гайкой - D105-115 мм (4") - M12	3	10	4,5
11.313	Хомут спринклерный с гайкой - D132-137 мм (5") - M10	3	10	4,5
11.320	Хомут спринклерный с гайкой - D132-137 мм (5") - M12	3	10	4,5

11.314	Хомут спринклерный с гайкой - D155-162 мм (6") - M10	3	10	4,5
11.321	Хомут спринклерный с гайкой - D155-162 мм (6") - M12	3	10	4,5
11.315	Хомут спринклерный с гайкой - D210-220 мм (8") - M10	3	10	4,5
11.322	Хомут спринклерный с гайкой - D210-220 мм (8") - M12	3	10	4,5
11.316	Хомут спринклерный с гайкой - D266-274 мм (10") - M10	3	10	7
11.323	Хомут спринклерный с гайкой - D266-274 мм (10") - M12	3	10	7

Изделие не подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».


Продукция соответствует требованиям СТО 25.11.23-003-36683078-2020 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок на изделие составляет 6 месяцев со дня продажи.

Дата выпуска

(число, месяц, год)

Представитель ОТК


(подпись)



Дагаргулия И.Б.
(расшифровка)